

# WAAGEN

## FRIEDERICHS

### TPWLK

### GABELHUBWAAGEN SERIE TPWLK "LOGISTIC"



Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, einfach in Gebrauch und Handhabung. Zeitersparnis und dennoch genaue Wägungen. Austauschbare wiederaufladbare Batterie. Auch mit integriertem Thermo-Drucker und in eichfähigen Ausführungen mit zwei Wägebereichen erhältlich.

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0.1% des max. Wägebereichs in den internen Versionen.
- Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs in den "M" geeichten Versionen.
- Gabelabmessungen: 1150x550x85mm.
- Gewicht: ca. 125 kg.
- Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Edelstahl Wägezellen für die geeichte Ausführung und aus Aluminium in der Version für innerbetriebliche Anwendung.
- Gewichtsanzeige mit feuchtigkeitsgeschütztem IP65 Edelstahl Gehäuse, einfach zu reinigen und resistent in rauen und ätzenden Umgebungen.
- Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten.
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit Tastatur oder DINITOOLS am PC
- Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf den Hals des Gabelhubwagens montiert ist.
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einem Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion).
- Batteriestatusanzeige.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden).
- Bidirektionaler RS232/C Port, konfigurierbar für den Anschluss eines Drucker auch mit kundenspezifischem Ausdruck.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertragung oder Laptop.
- IR Eingang für Fernbedienung.
- Thermodrucker in den TPWLKP und TPWLKPM Versionen, Komplett mit Kalender / Uhrzeit.

## FUNKTIONEN

- Nullstellung, Tara, Ausdrucks
- Hochauflösende Wägungen x 10
- Netto/Brutto oder Ib/kg Umschaltung
- Summierung
- Rezeptierung
- +/- Toleranzkontrolle
- Prozentangaben
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Haltefunktion und Spitzenwertermittlung
- Schaltpunkte (mit Option Schnittstelle)

## LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm.
- Special Kapazitäten und Zifferschnitte.
- Höhere Auflösung.

## VERSIONEN

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
TPWLK-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKM-3 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKP-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKPM-3 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1

*NOTA: colonna e timone da montare.*

**WAAGEN**  
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH  
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE  
Tel. 0049-6221-651070  
Fax. 0049-6221-6510720  
E-mail [info@waagen-friederichs.de](mailto:info@waagen-friederichs.de)  
Web [www.waagen-friederichs.de](http://www.waagen-friederichs.de)