

WAAGEN

FRIEDERICHS

DFWRXP

DFWR WÄGE-INDIKATOR MIT GROßER, SEHR HELLER ROTER LED ANZEIGE



Digitaler Wäge-Indikator mit sehr leuchtstarkem roten LED-Display, leicht ablesbar aus jedem Blickwinkel und großer Entfernung, auch bei direktem Sonnenlicht. Die Helligkeit und Intensität kann leicht per Software am PC eingestellt werden. Seine Leistungsstärke und die verfügbaren Programme ermöglichen den Einsatz für industrielle und kommerzielle Anwendungen. CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).



Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPT EIGENSCHAFTEN

- Feuchtigkeitsgeschützte 17 Tasten Tastatur.
- 6 große sehr helle rote 25mm LED Ziffern; leicht ablesbar aus jedem Blickwinkel und großer Entfernung, mit einstellbarer Helligkeit und Intensität.
Ausgerüstet mit 6 LED´s für Funktionsanzeigen.
- Feuchtigkeitsgeschütztes ABS IP65 Gehäuse, leicht zu reinigen und resistent im rauen und aggressiven Umfeld.
- Abmessungen in mm: 278x125x186.
- Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage.
- Serienmäßig integrierter Thermodrucker und Uhrzeit und Datum in der DFWRPXPC Version.
- A/D 24 bit, 4 umwandler Kanäle, max. 200 konv./sec. Autoselect und max. 8 Signal Linearisierungspunkte.
- Max. 10.000e oder 3 x 3000e @ 0,3 µV/d für die eichpflichtige CE-M Anwendung.
- Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte mit interne Auflösung bis zu 3.000.000 Punkten.
- Kalibrierung und Setup gehen mit der Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (60 Stunden mit einer 350 Ohm Wägezelle) und internes Netzteil 110-240Vac.
- Anschluss an max. 8 Wägezellen mit einem Eingangswiderstand von 350 Ohm oder max. 16 Wägezellen mit 700 Ohm.

HAUPT ZERTIFIZIERUNGEN

- EC Type Approval (EN45501)
- OIML R76

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss / Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
- Bidirektionaler Port RS232/C (optional RS485), konfigurierbar für PC, SPS, Ferndisplay oder Funkmodem. Eingebauter RJ Stecker für schnelle Kontaktierung.

FUNKTIONEN

- **TASTENFUNKTIONEN:** Nullstellung, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/ Ausschaltung, Speicher für 10 Tarawerte, 2 numerische ID Nummern, Tastatursperre, Abdruckwiederholung.
- **WÄHLBARE FUNKTIONEN:**
 - Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10.
 - Netto/Brutto oder Umschaltung Lb/kg.
 - Summierung der Gewichte.
 - Chargenverwiegung.
 - Geeichte Übertragung des Gewichts an PC/PLC oder Speicherung auf MMC/USB (mit Option Alibi Speicher ALMEM).
 - Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen).
 - Ein-/Ausgangs Wägung.
 - + / - Kontrolle.
 - Prozentuale Wägung.
 - Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert.
 - Schaltpunkte (mit Option DFIO).

WAAGEN
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE
Tel. 0049-6221-651070
Fax. 0049-6221-6510720
E-mail info@waagen-friederichs.de
Web www.waagen-friederichs.de